



DARF/DARC DARFI/DARCI

DARF 30°C - DARC 90°C

**WATERMETER VOOR KOUD
EN WARM WATER
EENSTRALIG, MET DROOG TELWERK**

Eenstralige watermeter met turbine
Model DARF : voor koud water tot 30°C
Model DARC : voor warm water tot 90°C
Directe aflezing van de m³ op de cijferrollen
Voor troebel en hard, kalkrijk water
Ideaal voor installatie op plaatsen met grote drukvariaties
Kan in alle posities gemonteerd worden.

Mogelijke impulswaarden (L/imp)

0,25	0,5	1	2,5	5	10
25	50	100	250	500	1000

Kenmerken

Reed contact normaal open	
Max span	28V-DC
Max vermogen	4W
Max stroom	100 mA

AFMETINGEN EN GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Nominale diameter		25	30	40
Qmax Maximum debiet	m ³ /u	7	10	20
Qn Nominaal debiet	m ³ /u	3,5	5	10
Qt Overgangsdebiet	l/u	280	400	800
Qmin Minimum debiet	l/u	70	100	200
Startdebiet	l/u	20	20	25
Bereik van de totalisator van/tot	m ³ /u	0,0001/ 100.000	0,0001/ 100.000	0,0001/ 100.000
Bedrijfsdruk	bar	16	16	16
Testdruk	bar	25	25	25
Lengte "A" zonder aansluiting	mm	160	160	200
Lengte "B" met aansluiting	mm	260	280	340
Maximum diameter "C"	mm	100	100	110
Hoogte "D" met open deksel	mm	185	185	195
Hoogte "E" met gesloten deksel	mm	128	128	142
Spilhoogte "F"	mm	34	34	42
Gewicht met aansluitingen	Kg	1,850	2,150	3,540
Gewicht zonder aansluitingen	Kg	1,380	1,440	2,500

